

HAZIR ANTİFRİZ (READY ANTİFREEZE) -40 °C

Охлаждающая жидкость, готовая к применению

Описание

Охлаждающая жидкость для радиаторов двигателей на основе моноэтиленгликоля. Включает антикоррозийные, противоизносные, противопенные присадки. Не содержит нитритов, аминов, фосфатов, боратов и силикатов в соответствии с нормативами по охране окружающей среды.

Применение

Может применяться как летом, так и зимой. Не замерзает в холодное время года и не закипает в жаркую погоду. Применяется в алюминиевых и других видах радиаторов. Готов к применению, нет необходимости разводить водой.

Преимущества

- Не замерзает и эффективно работает при низких температурах;
- Обладает высокой температурой кипения, что предотвращает закипание охлаждающей жидкости в летний сезон;
- Предотвращает образование ржавчины и коррозии в системе охлаждения.

Спецификации и одобрения

SAE J 1034, ASTM D-3306, ASTM D-4985, BS 6580, TS 3582

Типовые характеристики

Цвет		Светло-зелёный
Плотность при 15 °C, кг/м ³	ASTM D 1122	1,07
pH, %33	ASTM D 1287	9,15
Щелочное число	ASTM D 1121	9,9
Температура замерзания, °C	ASMT D 1177	-40
Температура кипения, °C	ASTM D 1120	109

Редакция от 01.11.2022



Petrol Ofisi

Тел.: +7 (495) 572-42-54 | E-mail: tds@petrolofisi.com.ru