

# HİDROLİK FREN YAĞI DOT SERIES

Тормозные жидкости DOT-3, DOT-4

## Описание

Синтетические тормозные жидкости для гидравлических тормозных систем транспортных средств.

## Применение

Применяются в гидравлических тормозных системах всех видов транспортных средств.

## Преимущества

- Высокая температура кипения жидкости препятствует образованию паровых пробок при интенсивном нагреве деталей тормозной системы, характерном для режимов длительного торможения;
- Быстрая передача усилия на тормоза благодаря низкой вязкости жидкости;
- Низкая склонность к увеличению вязкости при отрицательных температурах.

## Спецификации и одобрения

FMVSS No.116, SAE J 1703

## Типовые характеристики

		DOT-3	DOT-4
Плотность при 15 °C, кг/м <sup>3</sup>	ASTM D 4052	1,06	1,07
Температура кипения, °C	ASTM D 1120	->205	->230
Уровень pH ( по стандарту SAE)	FMVSS 116	7-11,5	7-11,5
Кинематическая вязкость при 100 °C, мм <sup>2</sup> /с	ASTM D 445	1,5	1,8

Редакция от 16.11.2022



**Petrol Ofisi**

Тел.: +7 (495) 572-42-54 | E-mail: tds@petrolofisi.com.ru