

MAXIGEAR S 75W-80

Полностью синтетическое трансмиссионное масло с увеличенным интервалом замены

Описание

Maxigear S 75W-80 - высокоэффективное всесезонное синтетическое трансмиссионное масло, разработанное для автобусов и тяжёлых транспортных средств, оборудованных коробками передач производства компании ZF.

Применение

Maxigear S 75W-80 разработано для автобусов и коммерческих транспортных средств, работающих с большими нагрузками, когда необходимы увеличенные интервалы замены масла. Предназначено для коробок передач производства ZF, как оснащённых так и не оснащённых интардером.

Преимущества

- Обладает очень большим ресурсом, что позволяет существенно увеличить интервал замены;
- Отличные антикоррозионные свойства;
- Превосходные смазочные характеристики;
- Чрезвычайная устойчивость к высокому давлению;
- Отличная температурно-вязкостная стабильность, обеспеченная современными химическими технологиями;
- Низкая температура застывания защищает узел в начале его работы и обеспечивает экономию топлива.

Спецификации и одобрения

API GL-4, MIL-L-2105, MAN 341 Type Z3, MAN 341 Type Z4, ZF TE ML-02L/16K, DAF, IVECO, RENAULT, Volvo 97307, ZF TE-ML 01L, ZF TE-ML 08, ZF TE-ML 13, ZF TE-ML 24A, Eaton Europe (300,000 km or 3 years)

Типовые характеристики

Класс вязкости по SAE		75W-80
Плотность при 15 °C, кг/м ³	ASTM D 4052	0,860
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D 92	230
Кинематическая вязкость при 40 °C, мм ² /с	ASTM D 445	51,75
Кинематическая вязкость при 100 °C, мм ² /с		8,9
Индекс вязкости	ASTM D 2270	153
Температура застывания, °C	ASTM D 97	-39

* Редакция от 10.06.2022



Petrol Ofisi

Тел.: +7 (495) 572-42-54 | E-mail: tds@petrolofisi.com.ru