

MAXIGEAR TECH EP-X 90

Синтетическое моторное масло с длительным сроком службы

Описание

Синтетическое моторное масло, использующее передовые технологии присадок и обеспечивающее длительный срок службы и экономию топлива в новейших двигателях.

Применение

Подходит для применения в высокопроизводительных бензиновых и дизельных двигателях легковых и лёгких коммерческих автомобилей, особенно тех, что требуют уровня производительности WSS-M2C950-A.

Преимущества

- Продлевает срок службы систем доочистки;
- Увеличивает срок службы двигателя за счет высоких противоизносных параметров;
- Обеспечивает максимальную экономию топлива;
- Минимизирует износ при холодном запуске;
- Предотвращает образование шлама и поддерживает чистоту двигателя.

Спецификации и одобрения

API GL-5, MB 235.0, DAF, MIL-L-2105D, Voith 3.325-339, ZF TE-ML 07A, ZF TE-ML 08, ZF TE-ML 16B, ZF TE-ML 16C, ZF TE-ML 16D, ZF TE-ML 17B, ZF TE-ML 19B, ZF TE-ML 21A, ZF TE-ML 24A

Типовые характеристики

Класс вязкости по SAE		90
Плотность при 15 °С, кг/м ³	ASTM D 4052	0,900
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ASTM D 92	200
Кинематическая вязкость при 40 °С, мм ² /с	ASTM D 445	156
Кинематическая вязкость при 100 °С, мм ² /с		15
Индекс вязкости	ASTM D 2270	95
Температура застывания, °С	ASTM D 97	-12

* Редакция от 10.06.2022



Petrol Ofisi

Тел.: +7 (495) 572-42-54 | E-mail: tds@petrolofisi.com.ru