

MAXIMA 0W-30

Синтетическое моторное масло с длительным сроком службы

Описание

Синтетическое моторное масло, использующее передовые технологии присадок и обеспечивающее длительный срок службы и экономию топлива в новейших двигателях.

Применение

Подходит для применения в высокопроизводительных бензиновых и дизельных двигателях легковых и лёгких коммерческих автомобилей, особенно тех, что требуют уровня производительности WSS-M2C950-A.

Преимущества

- Продлевает срок службы систем доочистки;
- Увеличивает срок службы двигателя за счет высоких противозносных параметров;
- Обеспечивает максимальную экономию топлива;
- Минимизирует износ при холодном запуске;
- Предотвращает образование шлама и поддерживает чистоту двигателя.

Спецификации и одобрения

FORD WSS-M2C950-A, FIAT 9.55535-DS1, FIAT 9.55535-GS1, API SN, ACEA C2

Типовые характеристики

Класс вязкости по SAE		0W-30
Плотность при 15 °С, кг/м ³	ASTM D 4052	0,842
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ASTM D 92	224
Кинематическая вязкость при 40 °С, мм ² /с	ASTM D 445	51,4
Кинематическая вязкость при 100 °С, мм ² /с		9,7
Индекс вязкости	ASTM D 2270	178
Температура застывания, °С	ASTM D 97	-39

* Редакция от 10.06.2022

