

MAXIMA 5W-40

Синтетическое моторное масло

Описание

Синтетическое всесезонное моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей. Производится совмещением высокотехнологичного базового масла и высокопроизводительных присадок.

Применение

Подходит для всех дизельных двигателей легковых и легких коммерческих автомобилей, требующих класса вязкости SAE 5W-40 и эксплуатационных характеристик уровня ACEA A3/B4.

Преимущества

- Обеспечивает максимальную экономию топлива, поддерживает чистоту двигателя;
- Продлевает интервал замены масла;
- Обеспечивает превосходную экономичность и производительность;
- Способствует увеличению эффективности работы двигателя на всех режимах;
- Обеспечивает отличную стойкость к окислению.

Спецификации и одобрения

API SN/CF, ACEA A3/B4, Fiat 9.55535-N2, MB-Approval 226.5/229.5, Renault RN 0700/RN 0710, VW 502.00/505.00

Типовые характеристики

Класс вязкости по SAE		5W-40
Плотность при 15 °C, кг/м ³	ASTM D 4052	0,854
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D 92	232
Кинематическая вязкость при 40 °C, мм ² /с	ASTM D 445	77
Кинематическая вязкость при 100 °C, мм ² /с		12,80
Индекс вязкости	ASTM D 2270	169
Температура застывания, °C	ASTM D 97	-36

Редакция от 16.11.2022

