

MAXIMA CX 0W-30

Синтетическое моторное масло с длительным сроком службы

Описание

Моторное масло новейшего поколения, созданное на основе синтетических базовых масел и особых присадок, специально разработано для автомобилей, оснащенных системами снижения выбросов, включающих противосажевые фильтры и модули избирательного каталитического восстановления.

Применение

Разработано для автомобилей с дизельными и бензиновыми двигателями, требующими моторного масла со стандартами производительности ACEA C2 и FIAT 9.55535-DS1/9.55535-GS1. Также может быть использовано в автомобилях, требующих масел, обеспечивающих стандарт ACEA C3.

Преимущества

- Обеспечивает оптимизацию продукции в крупных автопарках, состоящих из автомобилей разных марок;
- Обеспечивает высокую производительность двигателя;
- Увеличивает срок службы выхлопной системы;
- Помогает защитить окружающую среду, способствуя низкому уровню выбросов;
- Предотвращает образование отложений, поддерживая чистоту двигателя;
- Способствует экономии топлива.

Спецификации и одобрения

ACEA C2, FIAT 9.55535-DS1/9.55535- GS1

Типовые характеристики

Класс вязкости по SAE		0W-30
Плотность при 15 °С, кг/м ³	ASTM D 4052	0,843
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ASTM D 92	238
Кинематическая вязкость при 40 °С, мм ² /с	ASTM D 445	64,1
Кинематическая вязкость при 100 °С, мм ² /с		11,6
Индекс вязкости	ASTM D 2270	178
Температура застывания, °С	ASTM D 97	-9

* Редакция от 10.06.2022

