

MAXIMA DIESEL LA 5W-30

Синтетическое моторное масло для автомобилей с сажевыми фильтрами

Описание

Малозольное синтетическое моторное масло, предназначенное для современных бензиновых и дизельных автомобилей с противосажевыми фильтрами. Обеспечивает высокую надежность и способствует максимальной экономии топлива.

Применение

Рекомендовано к использованию в высокопроизводительных легковых автомобилях в бензиновых и дизельных двигателях с сажевыми фильтрами.

Преимущества

- Благодаря малозольным присадкам обеспечивает превосходную защиту двигателя и увеличивает интервал между заменами масла;
- Увеличивает срок службы сажевых фильтров;
- Помогает защитить окружающую среду, способствуя низкому уровню выбросов;
- Предотвращает износ, особенно во время прогрева;
- Поддерживает чистоту двигателя;
- Увеличивает срок службы аккумуляторов, обеспечивая легкий запуск даже при низких температурах.

Спецификации и одобрения

API SN/CF, ACEA C3, MB - APPROVAL 229.52, BMW LL-04, GM DEXOS 2, RENAULT 0700/0710

Типовые характеристики

Класс вязкости по SAE		5W-30
Плотность при 15 °С, кг/м ³	ASTM D 4052	0,848
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ASTM D 92	228
Кинематическая вязкость при 40 °С, мм ² /с	ASTM D 445	60,4
Кинематическая вязкость при 100 °С, мм ² /с		11,2
Индекс вязкости	ASTM D 2270	181
Температура застывания, °С	ASTM D 97	-33

* Редакция от 10.06.2022