

MAXIMA GA 5W-30

Синтетическое моторное масло

Описание

Синтетическое моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей, оборудованных сажевым фильтром. Рекомендуется использовать в машинах автопроизводителей Opel, BMW, Mercedes-Benz, оснащенных сажевым фильтром и требующих использования моторных масел, произведенных по малозольной технологии. Официально одобрено GM Dexos2™.

Применение

Рекомендуется использовать в современных легковых автомобилях и лёгком коммерческом транспорте последнего поколения. Особенно хорошо подходит для автомобилей компании Opel с рекомендованным уровнем качества Dexos2™.

Преимущества

- Низкое содержание золы, фосфора и серы продлевает срок службы системы очистки выхлопных газов и защищает окружающую среду;
- Содержит детали двигателя в чистоте, снижает трение и увеличивает срок службы двигателя;
- Во время запуска двигателя предохраняет детали от износа;
- Обеспечивает экономию топлива до 3%.

Спецификации и одобрения

GM Dexos2™, API SN, ACEA A3/B4/C3, VW 502.00/505.00/505.01, MB 229.51, MB 229.52

Типовые характеристики

Класс вязкости по SAE		5W-30
Плотность при 15 °С, кг/м ³	ASTM D 4052	0,848
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ASTM D 92	228
Кинематическая вязкость при 40 °С, мм ² /с	ASTM D 445	60,36
Кинематическая вязкость при 100 °С, мм ² /с		11,2
Индекс вязкости	ASTM D 2270	181
Температура застывания, °С	ASTM D 97	-33

* Редакция от 10.06.2022