

MAXIMA K 5W-30

Синтетическое моторное масло

Описание

Моторное масло последнего поколения, разработанное на синтетической основе с добавлением специальных присадок, предназначенное для моторов автомобилей, оснащенных системами SCR (избирательное каталитическое восстановление) и сажевыми фильтрами DPF.

Применение

Maxima K 5W-30 рекомендуется для дизельных легковых и легких коммерческих автомобилей, оснащенных системами очистки выбросов SCR и DPF, требующих моторного масла с характеристиками уровня ACEA C2 и ACEA C3, а также бензиновых двигателей с каталитическими преобразователями. Специально разработано для автомобилей марки KIA.

Преимущества

- Обеспечивает высокую производительность двигателя;
- Увеличивает срок службы выхлопной системы;
- Помогает защите окружающей среды благодаря снижению вредных выбросов;
- Уменьшает образование отложений и поддерживает чистоту двигателя;
- Способствует экономии топлива.

Спецификации и одобрения

ACEA C2/C3, API SN

Типовые характеристики

Класс вязкости по SAE		5W-30
Плотность при 15 °C, кг/м ³	ASTM D 4052	0,86
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D 92	220
Кинематическая вязкость при 40 °C, мм ² /с	ASTM D 445	74,7
Кинематическая вязкость при 100 °C, мм ² /с		12,4
Индекс вязкости	ASTM D 2270	165
Температура застывания, °C	ASTM D 97	-33

* Редакция от 10.06.2022

