

MAXIMA M 5W-30

Синтетическое моторное масло для автомобилей с сажевым фильтром

Описание

Моторное масло последнего поколения, разработанное на синтетической основе с добавлением специальных присадок, предназначенное для моторов автомобилей, оснащенных системами SCR (избирательное каталитическое восстановление) и сажевыми фильтрами DPF.

Применение

Maxima M 5W-30 рекомендуется для дизельных легковых и лёгких коммерческих автомобилей, оснащенных системами очистки выбросов SCR и DPF, требующих моторного масла с характеристиками уровня ACEA C2 или ACEA C3, а также бензиновых двигателей с каталитическими преобразователями. Не рекомендовано использование добавок с этим маслом. Специально разработано для автомобилей марки Mitsubishi.

Преимущества

- Обеспечивает высокую производительность двигателя;
- Увеличивает срок службы выхлопной системы;
- Помогает защите окружающей среды благодаря снижению вредных выбросов;
- Предотвращает образование отложений, поддерживая чистоту двигателя;
- Способствует экономии топлива.

Спецификации и одобрения

ACEA C2/C3-12, API SN

Типовые характеристики

Класс вязкости по SAE		5W-30
Плотность при 15 °С, кг/м ³	ASTM D 4052	0,85
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ASTM D 92	230
Кинематическая вязкость при 40 °С, мм ² /с	ASTM D 445	69,4
Кинематическая вязкость при 100 °С, мм ² /с		11,6
Индекс вязкости	ASTM D 2270	163
Температура застывания, °С	ASTM D 97	-33

* Редакция от 10.06.2022