

MAXIMUS LA 5W-30

Синтетическое моторное масло для дизельных двигателей с тяжёлыми условиями эксплуатации

Описание

Моторное масло, разработанное на основе синтетических базовых масел с применением высокотехнологичных присадок для применения в двигателях, соответствующим стандартам Euro 5 и Euro 6.

Применение

Рекомендуется для применения в двигателях большой мощности, соответствующих стандартам Euro 5 и Euro 6. Применимо в большегрузном транспорте, строительной технике и магистральных автопарках, в областях таких как транспортные перевозки, строительство, горнодобывающая промышленность и сельское хозяйство. Подходит для транспорта с сажевыми фильтрами и без них, а также совместим с системами рециркуляции выхлопных газов и каталитического восстановления.

Преимущества

- За счёт стабильной вязкости обеспечивает длительную защиту от износа;
- Снижает затраты на техническое обслуживание за счёт увеличения интервалов замены масла;
- Обеспечивает экономию топлива;
- Обеспечивает эффективную очистку двигателя;
- Помогает защитить окружающую среду.

Спецификации и одобрения

API CJ-4/SN, ACEA E6/E7/E9, MB 228.51, MAN M3677

Типовые характеристики

Класс вязкости по SAE		5W-30
Плотность при 15 °С, кг/м ³	ASTM D 4052	0,85
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ASTM D 92	230
Кинематическая вязкость при 40 °С, мм ² /с	ASTM D 445	57,5
Кинематическая вязкость при 100 °С, мм ² /с		10,5
Индекс вязкости	ASTM D 2270	175
Температура застывания, °С	ASTM D 97	-47

* Редакция от 10.06.2022