

MAXIMUS TURBO DIESEL S 15W-40

Моторное масло для дизельных двигателей с тяжёлыми условиями эксплуатации

Описание

Высококачественное моторное масло для дизельных двигателей, обеспечивающее высокую производительность всех дизельных двигателей с тяжёлыми режимами эксплуатации благодаря своим превосходным защитным свойствам и длительному сохранению характеристик.

Применение

Рекомендовано для всех грузовых транспортных средств, автобусов, строительной и сельскохозяйственной техники и генераторов, оснащённых дизельными двигателями, в особенности - двигателями с турбокомпрессорами.

Преимущества

- Обеспечивает превосходную производительность при применении на автомагистралях и в строительстве;
- Не допускает падения давления в системе смазки двигателя, предотвращает потери на испарение;
- Минимизирует износ при холодном пуске;
- Показывает отличные результаты при работе топлива с высоким содержанием серы;
- Поддерживает чистоту двигателя и снижает трение.

Спецификации и одобрения

API CG-4/CF-4/CF/SH/SG, ACEA E2, MB 228.1

Типовые характеристики

Класс вязкости по SAE		15W-40
Плотность при 15 °C, кг/м ³	ASTM D 4052	0,884
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D 92	240
Кинематическая вязкость при 40 °C, мм ² /с	ASTM D 445	111
Кинематическая вязкость при 100 °C, мм ² /с		15,3
Индекс вязкости	ASTM D 2270	145
Температура застывания, °C	ASTM D 97	-30

* Редакция от 10.06.2022

