

ÖZEL ANTİFRİZ

Специальный концентрат охлаждающей жидкости на основе моноэтиленгликоля

Описание

Высококачественный концентрат охлаждающей жидкости с длительным сроком службы, содержащий специальные присадки. Не содержит нитратов, аминов и фосфатов.

Применение

Может применяться во всех системах охлаждения, а в особенности в транспортных средствах нового поколения.

Преимущества

- Обеспечивает превосходную защиту системы охлаждения двигателя от замерзания, кипения, коррозии, ржавчины, кавитации и износа;
- Не испаряется из радиатора при высоких температурах;
- Для наилучших результатов рекомендуется обеспечить отсутствие загрязнений и протечек в системе охлаждения;
- Для разведения следует использовать чистую воду;
- Может добавляться в системы, содержащие другие антифризы на основе моноэтиленгликоля.

Спецификации и одобрения

SAE J 1034, TS 3582, MAN 324 Type NF, MB 325.0, ZF Intarder, BMW N 600 69.0, AUDI TL 774-C, PORSCHE 774 C, VW TL 774 C, CAT SEBU 6250-12, MTU MTL 5048, JENBACHER, SKODA, SEAT, OPEL

Типовые характеристики

Плотность при 15 °С, кг/м ³	ASTM D 4052	1,129
Температура замерзания, °С, %50	ASTM D 1177	-38
Температура замерзания, °С, %33		-18
Температура кипения, °С, %100	ASTM D 1120	174
pH, 20°C, %100	ASTM D 1287	7,2
pH, 20°C, %30		8,4

Редакция от 16.11.2022



Petrol Ofisi

Тел.: +7 (495) 572-42-54 | E-mail: tds@petrolofisi.com.ru