

PROCUT A

Масляная смазочно-охлаждающая жидкость (СОЖ) для скоростной механической обработки металлов

Описание

Procut A – бесхлорная смазочно-охлаждающая жидкость, изготовленная с применением минеральных масел высокой степени очистки и передовых присадочных технологий.

Применение

СОЖ Procut A разработана для скоростных режимов резания и предназначена для:

- Машинной обработки чёрных и цветных металлов;
- Глубокого сверления алюминиевых сплавов;
- Хонингования.

Преимущества

- Благодаря своей прозрачности облегчает визуальный контроль за процессом обработки, чем увеличивает производительность труда;
- Возможность применения СОЖ при выполнении скоростных операций благодаря низкой вязкости;
- Небольшой расход продукта благодаря тому, что вынос СОЖ из системы со стружкой минимален;
- Не обладает раздражающим запахом;
- Обеспечивает хорошее качество обработки поверхности;
- Содержит присадки, препятствующие образованию дыма;
- Пригодна для использования при обработке цветных металлов (меди и её сплавов);
- Не оставляет тёмных пятен на обработанной поверхности.

Типовые характеристики

Плотность при 15 °С, кг/м ³	ASTM D 4052	0,866
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ASTM D 92	182
Кинематическая вязкость при 40 °С, мм ² /с	ASTM D 445	18,1
Температура застывания, °С	ASTM D 97	-15

Редакция от 30.09.2022



Petrol Ofisi

Тел.: +7 (495) 572-42-54 | E-mail: tds@petrolofisi.com.ru