

SÜPER GRES EP 00

Высокоэффективная смазка, основанная на литиевом загустителе

Описание

Многоцелевая смазка, основанная на литиевом загустителе и улучшенная противозадирной присадкой.

Применение

Используется для смазки подшипников, испытывающих тяжёлые ударные нагрузки. Тип 00 особо рекомендован для централизованной системы смазки тяжёлого транспорта. Может применяться при температурах до 110 °С.

Преимущества

- Подходит для прокачки через централизованную систему смазки, в том числе через трубки малого сечения;
- Уменьшает потребность в обслуживании и эксплуатационные расходы;
- Высокая стойкость к вымыванию водой;
- Отлично защищает узлы от ржавчины и коррозии;
- Превосходная защита при высоких давлениях и ударных нагрузках благодаря отличным противозадирным свойствам.

Спецификации и одобрения

DIN 51825-GP 00 G-30

Типовые характеристики

Тип загустителя		Литиевый
Класс консистенции по NLGI		00
Цвет		Жёлтый
Вязкость базового масла при 40 °С, мм ² /с	ASTM D 445	220
Нагрузка Timken ОК, кг	ASTM D 2509	50
Температура каплепадения, °С	ASTM D 566	160
Нагрузка сваривания в тесте на ЧШМ, кг	ASTM D 2596	250
Тест на коррозию	ASTM D 1743	Выдерживает

* Редакция от 10.06.2022



Petrol Ofisi

Тел.: +7 (495) 572-42-54 | E-mail: tds@petrolofisi.com.ru