

TEKSTİL YAĞI 15 K

Описание

Масло для текстильной промышленности изготовлены из базовых масел, прошедших дополнительную очистку. Антикоррозионные свойства масла значительно усилены.

Применение

Масла данного типа применяются в машинах текстильной промышленности (швейные машины, высокоскоростные трикотажные машины, машины для упаковывания и т. д). Кроме того, данные масла применяются для смазки подшипников, кулачков, шарниров, игл, в гидравлических системах и везде, где требуются масла малой вязкости. Светлые прозрачные масла не оставляют пятен на тканях.

Преимущества

- Защищает поверхности скольжения и подшипники от коррозии;
- Продлевает срок службы компонентов машин за счет хороших противоизносных свойств;
- Предотвращает образование нагара и налипания благодаря прекрасной стойкости к окислению;
- Повышает эффективность и качество работы машин.

Типовые характеристики

Класс вязкости по ISO		ISO VG 15
Плотность при 15 °C, кг/м ³	ASTM D 4052	0,867
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D 92	196
Кинематическая вязкость при 40 °C, мм ² /с	ASTM D 445	16,9
Кинематическая вязкость при 100 °C, мм ² /с		3,6
Индекс вязкости	ASTM D 2270	94
Температура застывания, °C	ASTM D 97	-12

Редакция от 22.11.2022



Petrol Ofisi

Тел.: +7 (495) 572-42-54 | E-mail: tds@petrolofisi.com.ru